



> PMR Bâti-Barre Relevage Mural BBRM VERSO 330



DESCRIPTIF

- Pour l'installation de barres de relevage
- Structure murale résistant à une charge de 150 kg
- Installation sur mur porteur
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 1 pied composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenu par 1 cheville et 1 tire-fond bichromaté
- Fixation murale haute avec une patte de fixation maintenue par 1 cheville et 1 tire-fond peint
- S'installe uniquement sur autre bâti-support du système PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-chasse ou lavabo PMR
- Panneau bois marine d'épaisseur 30 mm
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBRM VERSO 330

Réf. : 31 2385 10

Bâti support mural réglable en hauteur pour barre de relevage, fixation sur mur porteur et au sol. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 330 mm, avec panneau bois marine de 30 mm d'épaisseur réglable en hauteur.

Livré avec accessoires de fixation.

| | Référence | Gencod | Conditionnement | Colisage | | | Quantité PaLETTE |
|----------------|------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----|---------------------|
| | | | | Nb | M ³ | Kg | |
| BBRM Verso 330 | 31 2385 10 | 3 24723 002406 3 | Carton | 1 | 0,018 | - | - |

COMPLÉMENTS

Accessoires PMRp.59

